


CuZn 39 Pb 3 (MS 58)

Werkstoff-Nr. / No de matière: 2.0401 EN 12164
 Dreh- und Bohrqualität / qualité décolletage

Vierkantstangen / barres carrées

gepresst / pressé
 Länge 3000 mm / longueur 3000 mm



Abmessungen Dimensions (a x a) mm	kg/m
4 x 4	0.136
5 x 5	0.172
6 x 6	0.306
7 x 7	0.417
8 x 8	0.544
10 x 10	0.850
11 x 11	1.029
12 x 12	1.224

Abmessungen Dimensions (a x a) mm	kg/m
14 x 14	1.666
15 x 15	1.913
16 x 16	2.176
18 x 18	2.754
20 x 20	3.400
22 x 22	4.114
24 x 24	4.896
25 x 25	5.313

Abmessungen Dimensions (a x a) mm	kg/m
30 x 30	7.650
35 x 35	10.413
40 x 40	13.600
45 x 45	17.213
50 x 50	21.250
60 x 60	30.600
70 x 70	41.650
80 x 80	54.400
100 x 100	85.000

Formtoleranzen: EN 12164
 Tolérances sur forme:

Andere Abmessungen auf Anfrage
 Autres dimensions sur demande

Mechanische Festigkeitswerte: EN 12164
 Caractéristiques mécaniques:

Sechskantstangen / barres six-pans

gezogen / étiré
 Länge 3000 mm / longueur 3000 mm



Schlüsselweite Ouverture de clé SW	kg/m
6.0	0.265
7.0	0.361
8.0	0.471
9.0	0.596
10.0	0.736
11	0.891

Schlüsselweite Ouverture de clé SW	kg/m
12	1.060
13	1.244
14	1.443
15	1.656
16	1.884
17	2.127

Schlüsselweite Ouverture de clé SW	kg/m
18	2.385
19	2.657
22	3.563
24	4.240
25	4.601
27	5.366

Schlüsselweite Ouverture de clé SW	kg/m
30	6.625
32	7.538
36	9.540
41	12.374
46	15.576
50	18.403

Formtoleranzen: EN 12164
 Tolérances sur forme:

Andere Abmessungen auf Anfrage
 Autres dimensions sur demande

